



## Produktbeschreibung

Wer Geradlinigkeit schätzt, der ist mit dem Profilprogramm der Duschkabine LIGA bestens beraten. Und noch dazu ist LIGA extrem variabel und bietet für so gut wie jede Duschplatzsituation eine optimale Lösung. Natürlich auch für Ihre. Die Serie ist der beste Beweis dafür, dass auch bei geringen Budgets nicht zwangsläufig Abstriche in Sachen Qualität und Design gemacht werden müssen.

Alle wesentlichen Teile sind aus Metall gefertigt. Wie auch die ergonomischen Bügelgriffe, die die Handhabung im Alltag erleichtern. Alle Gelenke, Verbindungen und Griffe sind zudem hochwertig verchromt. Ach ja: und sie sieht übrigens fabelhaft aus.

## Produktleistungen

- Kermi Duschdesign WALK-IN LIGA Wall mit beweglichem Flügel
- Teilgerahmte WALK-IN-Glasanlage mit beweglichem Flügel, 90° nach innen und außen schwenkbar, mit Wandbefestigung.
- Mit 90° LIGA-Stabilisierung ZDSS S90 LI120.K. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 24 mm.
- Verglasung mit 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall.
- Bei Oberfläche Silber Mattglanz, Griffe und Gelenke in edlem Chrom.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- Profilvergelenk mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar.
- LIGA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.
- Made in Germany.
- Geprüft nach DIN EN 14428 (CE).
- 20 Jahre Ersatzteil-Nachkaufsicherheit nach Auslauf des Modells.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Umweltmanagement zertifiziert nach DIN EN 14001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.

## Technische Daten

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Höhe                 | 2000 mm          |
| Breite               | 1130 mm          |
| Tiefe                | 32 mm            |
| Oberfläche           | Silber Mattglanz |
| Glas                 | ESG Klar         |
| Beschichtung         | ohne             |
| Wanneneinbaumaß      | mm               |
| Wanneneinbaumaß (SW) | 1.110-1.135 mm   |
| Glasaußenkante       | 1.085-1.110 mm   |
| Gesamtbreite         | 1.100-1.120 mm   |
| Anschlag             | links            |

## Einbausituation



## Technische Darstellung

