



VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Für Verbundabdichtungen
- Für Fußbodenaufbauten 2–25 cm
- Für Estrichhöhen ≥ 20 mm am Einlauf
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Zum Einsatz als Bodenablauf mit Abgang vertikal

EIGENSCHAFTEN

- Dichtvlies vormontiert

- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen
- Für Fliesenaufbauten auf Boden von 2–40 mm geeignet
- Rost in Höhe, Neigung und Versatz ausrichtbar
- Rost aus Edelstahl
- Belastbarkeit Klasse K 3 (3 kN)
- Wasserableitung oberhalb der Verbundabdichtung

ZUBEHÖR

- Geberit CleanPoint Designrost rund, 8 x 8 cm
- Geberit CleanPoint Designrost eckig, 8 x 8 cm
- Geberit CleanPoint Rost verschraubbar, 8 x 8 cm, mit Rostträger

- Geberit CleanPoint Aufsatz mit Rostträger ungestanzt, für Fertigooberflächen aus PUR
- Geberit Rohrbogengeruchsverschluss für Ausgussbecken, mit Quetschverschraubung, Einlauf vertikal und Abgang horizontal
- Geberit Verlängerung für Einlaufstutzen für CleanLine Duschrinne und CleanPoint Duschbodenablauf

INFO

- Bodenfliesen aus Naturstein können sich im Duschbereich verfärben
- Verschraubbarer Rost mit Rostträger (Art.-Nr. 154.310.00.1) muss separat bestellt werden

| Art.-Nr.     | DN | d, ø<br>mm | D<br>cm | H<br>cm | h<br>cm | VE1<br>St. | VE2<br>St. |
|--------------|----|------------|---------|---------|---------|------------|------------|
| 154.053.00.1 | 50 | 50         | 7.8     | 34      | 15.6    | 1          | 4          |