



**VERWENDUNGSZWECKE**

- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
  - Für Löschwasser (nass)
  - Für Trinkwasser kalt und warm
  - Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
  - Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
  - Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für aufbereitete Wässer
  - Für Regenwasser mit pH-Wert  $\geq 5,5$
  - Für Meerwasser
  - Für Chemikalien und technische Fluide
  - Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
  - Für Unterdruck
  - Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
  - Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

**EIGENSCHAFTEN**

- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe

**TECHNISCHE DATEN**

Werkstoff PVDF

| Art.-Nr.     | DN | d, ø<br>mm | arc<br>° | L<br>cm | L1<br>cm | Z<br>cm | VE2<br>St. | VE3<br>St. |
|--------------|----|------------|----------|---------|----------|---------|------------|------------|
| 625.310.00.5 | 32 | 40         | 90       | 15.2    | 7.6      | 3.2     | 5          | 25         |