


Geberit Option Lichtspiegel rundes Design, mit direkter und indirekter Beleuchtung



EIGENSCHAFTEN

- Passend zu allen Badezimmerserien
- LED-Beleuchtung
- Direkte und indirekte Beleuchtung, stufenlos dimmbar
- Touch-Sensorschalter für die Beleuchtung, mit Orientierungslicht
- Memoryfunktion für Beleuchtung über Touch-Sensorschalter
- Orientierungslicht deaktivierbar
- Mit Geberit Aufhängung FlexInstall

TECHNISCHE DATEN

Schutzart	IP44
Nennspannung	220–240 V AC
Netzfrequenz	50 / 60 Hz
Betriebsspannung	24 V DC
Werkstoff	Aluminium
Energieeffizienzklasse	F
Lichtquelle	
Lichtfarbe	3000 K

Lebensdauer LED-Beleuchtung	72000 h
max.	
Messverfahren	L70B50
Farbwiedergabeindex min.	80
Standardabweichung des Farbabgleichs	3 SDCM

LIEFERUMFANG

- Spiegel
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	D cm	B cm	B1 cm	H cm	T cm	Schutzklasse	Leistungsaufnahme W	Lichtstrom lm	VE1 St.
502.796.00.1	50	50	13	50	3.5	II	38.9	4875	1